

AUTOLAVEUSE INDUSTRIELLE

LAVEZ ET SÈCHEZ EN UN SEUL PASSAGE !

Incontournable dans le matériel de nettoyage industriel : l'autolaveuse.

Elle combine trois actions en simultanées : le **nettoyage**, le **brossage** et le **séchage** de vos sols en un seul passage ! C'est la combinaison parfaite pour un nettoyage de qualité, rapide et facile.

Principes de fonctionnement

Une autolaveuse est dotée d'un moteur - sans charbon à flux magnétique- qui permet la rotation des brosses, l'utilisation d'eau et de détergent pour nettoyer les sols et actionner le mécanisme de récupération de l'eau sale. Deux bacs distincts d'eau, eau propre et eau sale, permettent de **toujours nettoyer les sols avec une eau propre**, contrairement à un nettoyage mécanique des sols (serpillères,...).

Choisir son autolaveuse

Plusieurs critères sont à prendre en considération : la **superficie de la surface** à nettoyer, la **nature du sol** et l'**accessibilité** de la zone à traiter. Les autolaveuses accompagnées sont guidées mécaniquement par un opérateur alors que les autolaveuses autoportées permettent à l'opérateur d'être embarqué sur la machine.

ACCOMPAGNÉES



Les autolaveuses accompagnées fonctionnent par **traction mécanique ou traction électrique** et grâce à l'action de l'opérateur qui permet à l'autolaveuse d'avancer.

Les autolaveuses accompagnées sont **compactes**, dotées d'une **grande maniabilité** pour un **encombrement réduit**. Ces autolaveuses sont idéales dans des **environnements encombrés**.



		D350	IB18	G20	G24
Rendement	m ² /h	1 300	1 700	1 800	2 800
Largeur de nettoyage	mm	350	450	500	600
Largeur suceur	mm	350	550	815	815
Réservoir eau propre	Lt	16	28	40	70
Réservoir eau sale	Lt	19	30	50	75
Fonctionnement		Câble Batteries	Câble Batteries	Câble Batteries	Batteries

AUTOLAVEUSE INDUSTRIELLE

AUTOPORTÉES

Assis et confortablement installé, **l'opérateur augmente son rendement** et **diminue sa pénibilité** lors du nettoyage.

Idéales pour les moyennes, grandes et très grandes surfaces.



		E55	E65	E85
Rendement	m ² /h	3 500	4 200	5 400
Largeur de nettoyage	mm	550	700	850
Largeur suceur	mm	720	940	1 010
Réservoir eau propre	Lt	85	85	110
Réservoir eau sale	Lt	85	85	115
Fonctionnement		Batteries	Batteries	Batteries

COMBINE 115

2 EN 1

Autolaveuse et balayeuse combinées



		BIG48	ICM60	COMBINE
Rendement	m ² /h	7 000	de 9 000 à 15 000	de 7 000 à 8 050
Largeur de nettoyage	mm	1 150	1 500	3 x 380
Largeur suceur	mm	1 470	1 650	1 350
Réservoir eau propre	Lt	300	340	220
Réservoir eau sale	Lt	300	340	210
Fonctionnement		Batteries	Batteries Diesel - Gaz	Batteries Diesel

LES POINTS FORTS DE LA GAMME

- ➕ **Efficacité** : les autolaveuses Pharaon permettent un **rendement important** sur des surfaces ; quelles soient étroites ou importantes
- ➕ **Ergonomique et pratique** : les autolaveuses de la gamme sont dotées de composants pensés dans les détails pour améliorer l'utilisation de l'autolaveuse : roues anti-traces, signal sonore lors de la marche arrière, girophare, phares en marche avant, capot relevable facilitant la maintenance...
- ➕ **Intuitive** : les autolaveuses Pharaon sont dotées d'un **tableau de commande pratique**