

*Aspirateur industriel air comprimé ATEX eau et poussières  
Certificat anti-déflagrant pour gaz et poussières  
Adapté pour mélanges eau et poussières  
Unité d'aspiration sans entretien 1 ou 2 Venturi*



		DM3 AIREX 2V
<b>Zone Atex</b>		1, 2, 21, 22
<b>Marquage</b>		2GD
<b>Alimentation en air</b>	lt/min	3000
<b>Pression d'alimentation en air</b>	bar	6
<b>Diamètre flexible air comprimé</b>	mm	10
<b>Dépression max</b>	mmH <sup>2</sup> O	4180
<b>Débit max</b>	m <sup>3</sup> /h	300
<b>Entrée d'air</b>	mm	80
<b>Capacité</b>	lt	55
<b>Niveau sonore (EN ISO 3744)</b>	dB(A)	73
<b>Dimensions</b>	mm	62x62x160h
<b>Poids</b>	kg	78
<b>Filtre primaire : Filtre à poches</b>		
Surface, diamètre du filtre	cm <sup>2</sup> -mm	30 000 - 500
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M
Système de décolmatage		Manuel
<b>Option : Filtre absolu H/HEPA</b>		
Surface filtrante	cm <sup>2</sup>	26 500
Classe de filtration (EN 1822-5)		Filtre H14 efficacité 99.995% pour particules de 0,18 µm