

Atex zone 20 intérieur et 21-22 à l'extérieur de la chambre filtrante
Double certification (machine et moteur)
Compact et silencieux
Cuve INOX, filtre absolu et soupape limitatrice de vide inclus



		MTL 3533 EX1/3D	MTL 3533 EX1/2D
Zone Atex	-	20/22	20/21
Marquage	-	EX II 1/3D IIIB IP65 T135°C	EX II 1/2D IIIC IP65 T135°C
Tension	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	4	4
Protection moteur	iP	65	65
Dépression max	mmH ² O	2700	2700
Débit max	m ³ /h	320	320
Entrée d'air	mm	80	80
Capacité	lt	45	45
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	69	69
Dimensions	cm	98x55x125h	98x55x125h
Poids	kg	85	85
Filtre primaire : Filtre à poches			
Surface, diamètre du filtre	cm ² -mm	20 000 - 420	20 000 - 420
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Système de décolmatage		Manuel	Manuel
Filtre absolu H/HEPA			
Surface filtrante	cm ²	27 000	27 000
Classe de filtration (EN 1822-5)		Filtre H14 efficacité 99,995% pour particules de 0,18µm	