



Atex zone 20 intérieur et 21-22 à l'extérieur de la chambre filtrante
Double certification (machine et moteur)
Filtre cat M antistatique extra-large avec système de décolmatage du filtre intégré
Cuve INOX, filtre absolu et soupape limitatrice de vide inclus

		DG50 EXP EX1/3D	DG50 EXP EX1/2D
Zone Atex	-	20/22	20/21
Marquage	-	EX II 1/3D IIIB IP65 T135°C	EX II 1/2D IIIC IP65 T135°C
Tension	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	4	4
Protection moteur	iP	65	65
Dépression max	mmH ² O	2300	2300
Débit max	m ³ /h	420	420
Entrée d'air	mm	80	80
Capacité	lt	100	100
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	72	72
Dimensions	cm	60x103x70h	60x103x70h
Poids	kg	145	145
Filtre primaire : Filtre à poches			
Surface, diamètre du filtre	cm ² -mm	30 000 - 500	30 000 - 500
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Système de décolmatage		Manuel	Manuel
Filtre absolu H/HEPA			
Surface filtrante	cm ²	26 500	26 500
Classe de filtration (EN 1822-5)		Filtre H14 efficacité 99,995% pour particules de 0,18µm	