

**Applications :** poussières et déchets pour applications lourdes

**Avantages :** mobile avec anneaux de soulèvement et prises pour chariot élévateur inclus

**Conception :** structure peinte acier époxy

**Filtration :** système de décolmatage automatique inclus

**Points forts :** moteur sans maintenance adapté pour service en continu 24/7



disponible en  
Atex zone 22



		DG VL 75 PN	DG VL 125 PN	DG VL 150 SE PN	DG VL 185 PN
<b>Tension</b>	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
<b>Puissance</b>	kW	7,5	12,5	12,6	18,5
<b>Protection moteur</b>	iP	55	65	65	65
<b>Soupape de sécurité</b>		inclus	inclus	inclus	inclus
<b>Dépression max</b>	mmH <sup>2</sup> O	4500	4000	6000	4000
<b>Dépression en continu</b>	mmH <sup>2</sup> O	3200	2900	5300	3200
<b>Débit max</b>	m <sup>3</sup> /h	750	1100	720	1350
<b>Entrée d'air</b>	mm	120	120	120	120
<b>Capacité</b>	lt	160	160	160	160
<b>Niveau sonore (EN ISO 3744)</b>	dB (A)	72	75	78	76
<b>Dimensions</b>	cm	180x77x200h	180x77x200h	188x77x200h	180x77x200h
<b>Poids</b>	kg	200	220	220	265

#### Filtre primaire : Cartouches

Nombre de cartouche		4	4	4	4
Surface	cm <sup>2</sup>	106 000	106 000	106 000	106 000
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M			
Charge sur filtre	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	71	104	68	127
Système de décolmatage		AUTOMATIQUE PN	AUTOMATIQUE PN	AUTOMATIQUE PN	AUTOMATIQUE PN
Compresseur		inclus	inclus	inclus	inclus

#### Option : Filtre absolu H/HEPA

Surface filtrante	cm <sup>2</sup>	52 000	103 500	52 000	103 500
Classe de filtration (EN 1822-5)		Filtre H14 efficacité 99,995% pour particules de 0,18µm			



## ASPIRATEUR INDUSTRIEL

# Triphasé Eau & Poussières Utilisation en Milieux Industriels

### APPLICATIONS



Acieries  
Fonderies



Aluminium  
PVC



Industrie



*Turbine à canal latéral,  
puissante et silencieuse adaptée  
à une utilisation en continue*

Modèle DGVL150SEPN  
doté d'un moteur VELOCIS classe d'efficacité IE3

- économie d'énergie
- haute performance

### Points forts :

- +** Entrée de cuve tangentielle avec cyclone de séparation intégré
- +** Système de nettoyage de filtre automatique intégré par compresseur intégré : un nettoyage efficace du filtre garantit une longue durée de vie du filtre et un niveau constant des performances d'aspiration
- +** Unité de récolte : les matières aspirées se déposent dans le bac collecteur décrochant, avec possibilité d'ensachage directement dans des sacs jetables.
- +** Prise par chariot élévateur disponible
- +** Niveau sonore très bas
- +** Soupape limitatrice de vide avec fonction de protection moteur

*Construction industrielle  
en acier peint époxy*

*Filtre polyester à poches  
Grande capacité de filtration*



*Cuve facilement  
décrochable*

*Roues de qualité  
industrielles*

**SYSTEME DE  
DECOLMATAGE  
AUTOMATIQUE**

