



Applications : poussières

Avantages : compact et mobile

Conception : structure peinte acier époxy

Filtration : classe L avec système de décolmatage manuel



| | | MTL 452 DS | DM3EL |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Tension | V | 230 - 50 1~ | 230 - 50 1~ |
| Puissance | kW | 2,3 | 3.45 |
| Dépression max | mmH ² O | 2500 | 2500 |
| Débit max | m ³ /h | 360 | 540 |
| Entrée d'air | mm | 80 | 80 |
| Capacité | lt | 45 | 60 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB (A) | 76 | 76 |
| Dimensions | cm | 58x63x125h | 67x66x134h |
| Poids | kg | 55 | 70 |
| Filtre primaire : à poches | | | |
| Surface, diamètre du filtre | cm ² -mm | 20 000 - 420 | 30 000 - 500 |
| Classe filtrante (IEC 60335-2-69) | | Polyester - L | Polyester -ANT M |
| Charge sur filtre | m ³ /m ² /h | 180 | 180 |
| Système de décolmatage | | Manuel | Manuel |
| Option : Filtre absolu H/HEPA | | | |
| Surface filtrante | cm ² | 28 000 | 26 500 |
| Classe de filtration (EN 1822-5) | | Filtre H14 efficacité 99.995% pour particules de 0,18 µm | |



APPLICATIONS



Acierie



Agroalimentaire



Aluminium
PVC



Bâtiment
Construction



Kit accessoires intégré

Points forts :

- + Robuste** : Très résistant aux chocs grâce à sa conception en acier peint époxy.
- + Compact** : Ses dimensions favorisent sa maniabilité. La poignée de poussée le rend très maniable.
- + Unité de filtration** : Ces aspirateurs sont dotés d'un filtre polyester catégorie L ou M antistatique en standard avec une grande surface filtrante. Le système de décolmatage par poignée permet de nettoyer le filtre intégré en toute sécurité et sans dispersion de poussière dans l'environnement.
- + Unité d'aspiration** : équipés de deux à trois deux moteurs by-pass, avec interrupteur indépendants et système de refroidissement par double ventilation.
- + Capacité de récolte** : cuve décrochable sur roulettes et facilement transportable. Possibilité d'ensachage dans des sacs plastiques standards.
- + Polyvalent et personnalisation complète suivant vos exigences** : différentes qualités de filtration, panier porte accessoires, cyclone...



Filtre polyester à poches
Grande capacité de filtration
Filtration catégorie M
antistatique



Décolmatage par poignée



De deux à trois
moteur by-pass
monophasés



Cuve décrochable sur roulettes
Disponible en INOX

- + Roues de qualité industrielles**

