

La plus haute efficacité de filtration de sa catégorie
Construction 100% acier, compact et mobile
Système décolmatage DUSTOP à pression différentielle
Kit accessoires d40 inclus



		MTL 202 DS ECO M	MTL 202 DS ECO T
Tension	V	230 - 50 1~	400 - 50 3~
Puissance	kW	1,8	1,8
Protection moteur	iP	55	55
Dépression max	mmH ² O	2300	2300
Débit max	m ³ /h	250	250
Entrée d'air	mm	50	50
Capacité	lt	20	20
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	70	70
Dimensions	cm	50x48x120h	50x48x120h
Poids	kg	64	64
Filtre primaire : Cartouche			
Surface, diamètre du filtre	cm ² -mm	30 000 - 360	30 000 - 360
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - M	Polyester - M
Charge sur filtre	m ³ /m ² /h	83	83
Système de décolmatage		Dustop	Dustop
Option : Filtre absolu H/HEPA			
Surface filtrante	cm ²	20 500	20 500
Classe de filtration (EN 1822-5)		Filtre H14 efficacité 99.995% pour particules de 0,18 µm	



Livré avec son kit accessoires standard

APPLICATIONS



Agroalimentaire



Industrie
pharmaceutique



Mécanique



Transport

MTL202DS ECO TRIPHASE OU MONOPHASE



Filtration HEPA H14
disponible



Filtration conique catégorie M 1 μ
Surface filtrante 30 000 cm²



Turbine à canal latéral,
puissante et silencieuse



Construction indus-
trielle en acier peint
epoxy

Roues de qualité industrielles
dont 2 roues multidirectionnelles

