



**FILTRATION  
ABSOLUE**



		KV10 1TH	KV15 1TH	KV30 1TH	KV45 2TH
Type		Poussières			
Tension	V - Hz	230 - 50 ~1			
Puissance	W	1000	1000	1000	2000
Dépression	mmH <sup>2</sup> O	2 500			
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	157	157	157	295
Capacité	Lt	10	15	30	40
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	57	60	70	70
Dimensions	cm	36 x 36 x 50h	38 x 38 x 55	50 x 46 x 93	50 x 46 x 106
Poids	kg	11	13	23.5	27.5
Sac papier	Lt	10	10	20	40
Filtre primaire		Filtre gaufré à haute efficacité			
Filtre secondaire		Cartouche filtration absolue HEPA H14			
Kit accessoires		Ø32 inclus Flexible 2.5m, canne métal (2 tubes droits et 1 tube coudé), brosse, tube PVC conique, capteur sol, capteur à main et suceur plat		Ø38 en option Flexible 3m, canne métal (2 tubes droits et 1 tube coudé), capteur sol et suceur plat	

### Points forts :

- **Aspirateur adapté à l'aspiration de poussières dangereuses : amiante, silice, produits chimiques...**
- **Les moteurs :** Les modèles KV TH sont équipés d'un (ou deux) moteur(s) spécifique 100 % étanche aux poussières filtrées, permettant un refoulement du flux d'air propre préalablement filtré par les cartouches de filtration absolue.
- **La filtration: 3 niveaux de filtration complets.** Chaque aspirateur de type H fait l'objet d'un test DOP, pratiqué au moyen d'un équipement étalonné de façon à garantir une efficacité de filtration supérieure à 99,995 %.
- **Châssis monté sur quatre roulettes ou chariot tubulaire pour les surfaces accidentées**