

Conception spécifique pour l'industrie pharmaceutique
La plus haute efficacité de filtration de son segment
Construction 100% acier, compact et silencieux
Système décolmatage DUSTOP à pression différentielle
Kt accessoires d40 inclus



| | | PHARMA 20 | PHARMA 30 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| Tension | V | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
| Puissance | kW | 1,8 | 2.2 |
| Protection moteur | iP | 55 | 55 |
| Dépression max | mmH ² O | 2300 | 3000 |
| Débit max | m ³ /h | 250 | 300 |
| Entrée d'air | mm | 50 | 50 |
| Capacité | lt | 33 | 33 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB (A) | 67 | 67 |
| Dimensions | cm | 52x69x147h | 52x69x147h |
| Poids | kg | 72 | 75 |
| Filtre primaire : Cartouche | | | |
| Surface, diamètre du filtre | cm ² -mm | 30 000 - 360 | 30 000 - 360 |
| Classe filtrante (IEC 60335-2-69) | | Polyester - M | Polyester - M |
| Charge sur filtre | m ³ /m ² /h | 83 | 100 |
| Système de décolmatage | | Dustop | Dustop |
| Option : Filtre absolu H/HEPA | | | |
| Surface filtrante | cm ² | 20 500 | 20 500 |
| Classe de filtration (EN 1822-5) | | Filtre H14 efficacité 99.995% pour particules de 0,18 µm | |



Livré avec son kit accessoires standard

APPLICATIONS



Industrie pharmaceutique



Agroalimentaire



**ASPIRATEURS
PHARMA**

Système de décolmatage
DUSTOP

Points forts :

- + **Compact et mobile**
- + **Niveau sonore faible**
- + **Moteur triphasé adapté à une utilisation en continue**
- + **Système de nettoyage de filtre intégré grâce au système de décolmatage DUSTOP :** un nettoyage efficace du filtre garantit une longue durée de vie du filtre et un niveau constant des performances d'aspiration
- + **Unité de récolte :** les matières aspirées se déposent dans le bac collecteur décrochant, d'une capacité de 33 litres, avec possibilité d'ensachage directement dans des sacs papiers ou microfibres.



Filtration conique catégorie M 1µ
Surface filtrante 30 000 cm²



Construction industrielle en
acier peint epoxy
Construction complète en INOX en option



Turbine à canal latéral
Puissante et silencieuse

Roues de qualité industrielles