



# MOBILE



Modèles 180.13



		180/13	250/16	200/21
<b>Pression</b>	bar	180	250	200
<b>Débit</b>	lt/h	780	960	1260
<b>Pompe</b>		E1	E2	IP 47
<b>Pompe</b>	tr/min	3400	3400	1450
<b>Moteur</b>	type	HONDA GX200	HONDA GX390	HONDA GX390
	hp max	5.5	11.7	11.7
	hp net	5	9.8	10.3
<b>Cylindre moteur</b>	cm3	196	389	389
<b>Carburant</b>		essence	essence	essence
<b>Consommation carburant</b>	lt/h	1.7	3.3	3.3
<b>Système d'arrêt</b>		non inclus	Réducteur de vitesse automatique	
<b>Démarrage moteur</b>		Manuel	Manuel	Manuel
<b>Température admissible en eau</b>	°C	40	40	40
<b>Dimensions</b>	mm	780 x 500 x 750	1000 x 800 x 900	1000 x 800 x 900
<b>Poids</b>	kg	41	85	90
<b>Kit accessoires inclus</b>		Pistolet avec grip et pivot Lance INOX 70 cm Flexible 15m (10m modèle 180.13) Raccords et buse		
<b>En option</b>		Kit enrouleur pour flexible Kit débouchage canalisation Kit sablage Kit lance turbo		

**ROBUSTE, PUISSANT,  
DE CONCEPTION INDUSTRIELLE**

**Points forts :**

- Robuste et puissant. Moteur HONDA équipé de 4 ventilations
- Pompe à pistons triplex avec pistons en céramique et tête en nickel
- Système d'alerte niveau d'huile
- Frein hydraulique permettant la décélération du moteur, réduisant la consommation, le bruit et évitant la surchauffe de la pompe (sauf 180.13)
- Injecteur de détergent à basse pression
- Inspection et maintenance du filtre à eau facilitée
- Châssis en acier de conception industrielle avec 4 grandes roues
- Soupape de sécurité à décharge thermique
- Réglage de la pression et manomètre

**Kit accessoires inclus :**



**En option :**

Enrouleur flexible en INOX

